

# LASEF di M.B.S. S.r.l.



## Sede Legale:

Via Piemonte, 13/17

25025 - Manerbio (BS)

Tel. 030/9381971 – Fax 030/9382014

<http://www.lasef.it> - [info@lasef.it](mailto:info@lasef.it)

P.I. 01803150984 – C.F.: 01865050643

Capitale sociale : € 884.000,00 int. vers.



PERRY JOHNSON  
REGISTRARS, INC.



## CAPITOLATO LOCULI IN POLIETILENE LATERALI

Struttura portante prefabbricata in acciaio Fe 360, zincato a caldo, modulare, realizzata con colonne verticali in tubolari da 140 x 40 x 3 completi di inserti filettati 8MA, opportunamente controventati in falda e in parete con piatti 50x5; - Piedini di base costituiti da una piastra in acciaio zincato a caldo avente dimensioni mm. 150x150x10 dotata di barra filettata da 16 MA e bulloni per la regolazione in altezza del pilastro e di n°4 fori ø 15 per ancoraggi alla platea in c.a. con tasselli meccanici M12x90; traversi di sostegno per i loculi in tubolare da 50 x 50 x 2 fissati ai pilastri tramite bulloni passanti da 10 MA 8.8, predisposto per dare una pendenza verso la parte posteriore, il profilo anteriore posto alla imboccatura del loculo è munito di una aletta per l'appoggio delle lapidi in marmo. La struttura è completa di accessori quali controventature, tiranti, bulloni e piastre. Guscio in polietilene per loculi a tumulazione laterale, perfettamente impermeabili, **realizzati in unico pezzo senza giunzioni**, certificati per la tenuta dei liquidi e dei gas, rinforzo sul bordo di ingresso e battuta interna mm. 50 per la sigillatura; costituiti da n. 1 parallelepipedo scatolato avente dimensioni interne a norma di legge, mm 2250 x 700 x 750 (+50 per sigillo pre-lapide), posizionato all'interno della struttura; Controsigillo di chiusura in polietilene avente dimensioni a norma di legge, comprensivo di POMELLO per il posizionamento.

- Resistente agli acidi da decomposizione
- Impermeabile in quanto stampato in un unico pezzo senza giunture
- Capacità di contenimento dei liquami > Lt.50
- Forma tronco-piramidale
- Completo di battente per la lastra pre lapide
- Superficie interna ed esterna di colore bianco
- Dimensioni interne come da normativa vigente
- Peso kg. 40
- **Riciclabile al 100%**

